DG30 EXPORT Z2

Kliknij aby zamówić prezentację

Odkurzacz DG 30 EXPORT Z2 to urządzenie przeznaczone do pracy w strefie zagrożenia wybuchem (ATEX II 3GD c T125), zasilanym trójfazowym silnikiem indukcyjnym (Ex) zespolonym z turbiną bocznokanałową.
Specjalne ograniczniki zmniejszają hałas do wartości w granicach bezpieczeństwa pracy.

Powietrze robocze jest odprowadzane w taki sposób by nie stwarzać problemu dla operatora i nie wzbudzać kurzu w sąsiedztwie odkurzacza.
Odkurzacz wykonany jest zgodnie z dyrektywą ATEX i przeznaczony do pracy w strefie gazowej 2 oraz w strefie pyłowej 22.
Dwa uchwyty po obu stronach głowicy ssącej pozwalają na łatwy dostęp do filtra.
Umieszczony wewnątrz komory filtracyjnej antystatyczny filtr poliestrowy (o powierzchni 20.000 cm2) posiada wysoką sprawność filtracji (1 mikron).
System trzepania filtra pozwala na szybkie, skuteczne i bezpyłowe wyczyszczenie filtra poliestrowego bez potrzeby rozkładania odkurzacza.
Odkurzacz standardowo jest malowany proszkowo farbą antystatyczną.
Świadectwa i certyfikaty:
 TÜV / ATEX (Strefa 2 / 22)
 Przygotowanie odkurzacza do pracy w strefie zagrożenia wybuchem jest poświadczona przez producenta odpowiednią deklaracją ATEX; odkurzacz jest przystosowany do pracy w strefie 2 (gaz) oraz w strefie 22 (wybuchowy pył/proch).

Parametry

Dane techniczne			
Zasilanie [V]	400	Silnik indukcyjny [szt.]	1
Moc [kW]	3	Podciśnienie [mmH2O]	2700
Przepływ powietrza [m3/h]	320	Powierzchnia filtra [cm2]	20 000
Klasa filtracji [CAT/BIA mikron]	M>1	Pojemość zbiornika [L]	100
Wymiary [cm]	64x103x150	Strefa zagrożenia wybuchem	2 / 22